

ISEKI 業務用システム炊飯機

3シリーズ

自動炊飯機 炊き繁盛

少量連続炊飯で常に炊きたて。
さらにおいしく、低コスト炊飯を実現。



AR533AEのパネル



分かり易く**簡単な操作**パネル!



自動点火 AR533AE



手動点火 AR533SE



自動点火 AR433AE




NEW

ECO

常に炊きたてのご飯をお客様にご提供。 3升2釜仕様で少量連続炊飯を実現しました。

節水「気泡洗米」

洗米工程



上給水(ジェットノズル)のシャワーと優しく回転するISEKI独自の攪拌棒で米を傷つけることなく素早く糠をとり洗米します。



すすぎ工程



洗米中に流しきれない糠やゴミを、下給水+気泡の力とオーバーフローにより除去します。

お手入れが簡単・衛生的

- 大きな点検窓付、タンク内の衛生管理が簡単、タンクを外すことなくお掃除が出来ます。

気泡洗浄

- ボタン一つで気泡と水流の力で洗浄。



連続炊飯の場合1釜目は約1時間、2釜目からは最短約20分間隔での炊飯が可能

3升2釜仕様

- 3升釜の2個セット仕様で、少量連続炊飯を実現。常に炊きたてのご飯をお客様に提供することができます。
- 1升から炊飯できるうえ、3升釜は小さく軽いので、女性スタッフでもらくに持ち運びでき、使い勝手も良好です。



※浸漬15分、蒸らし15分の場合(2釜仕様に限る)

3升用釜の重量



釜重量 + 3升のご飯 = 約13kg



一般的な3升タイプの業務用保温ジャーに、そのまま移して保温できます。

ISEKI業務用システム炊飯機 主要諸元

型 式	ガス 快適厨房			「涼」は、大阪瓦斯(株)の登録商標です。
	AR533AE(2釜タイプ)	AR533SE(2釜タイプ)	AR433AE(1釜タイプ)	
寸 法(mm)	幅1,100×奥行665×高さ1,530	幅1,100×奥行665×高さ1,530	幅540×奥行665×高さ1,530	
質 量(kg)	約148(炊飯器含む)	約143(炊飯器含む)	約99(炊飯器含む)	
炊 飯 量(升/ kg)	1/1.5、1.5/2.25、2/3、2.5/3.75、3/4.5	1/1.5、1.5/2.25、2/3、2.5/3.75、3/4.5	1/1.5、1.5/2.25、2/3、2.5/3.75、3/4.5	
炊 飯 能 力(分/釜)	約35分/1釜(蒸らし15分含む)	約35分/1釜(蒸らし15分含む)	約35分/1釜(蒸らし15分含む)	
洗 米 時 間(分)	約4分14秒	約4分14秒	約4分14秒	
必要給水量(ℓ/分)	5-20	5-20	5-20	
炊 飯 器	2台付き(αかまど炊き)	2台付き	1台付き(αかまど炊き)	
貯 米 量(kg)	60(40升)	60(40升)	60(40升)	
消費電力	本体	AC100V 50/60Hz 120W	AC100V 50/60Hz 120W	
	炊飯器	18W×2	—	
炊 飯 器 電 源	電源は本体から供給		電源は本体から供給	

※本機仕様及び形態は改良のために予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは、お気軽に下記までご連絡下さい。

取扱店



●総発売元

株式会社 ISEKI トータルライフサービス
ライス機器事業部

本 社 〒116-8540 東京都荒川区西日暮里5-3-14
東京支店 TEL:03-3891-7588 FAX:03-3805-7952
関西支店 TEL:0748-38-8500 FAX:0748-38-8505
福岡支店 TEL:0942-30-7558 FAX:0942-30-7658